

JR103-FK-HB



Teléfono resistente a la intemperie



Modelo: JR103-FK-HB: Ideal para Metro, Ferrocarril, Carretera, Marina, Minería, Túneles, Planta de Acero, Planta Química, Planta de energía y aplicaciones industriales relacionadas, etc.

CARACTERISTICAS

- Teléfono analógico estándar
- Construcción robusta, resistente al vandalismo
- Con el cuerno y la baliza, la sonoridad del sonido puede ser 110 ~ 120 DB
- Protección IP66-IP67 para todo tipo de clima
- Fijaciones resistentes a las manipulaciones
- Instalación sencilla
- Conexión rápida de los terminales
- Varias opciones de montaje spointer Teclado completo
- Se puede programar de forma remota mediante el tono telefónico o localmente mediante teclado
- Memoria no volátil
- Línea telefónica alimentada
- Resistente a la intemperie y resistente a la corrosión
- Cable de acero inoxidable blindado
- CE, compatible con FCC

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Temperatura

Funcionamiento: -30°C a +65°C

Almacenamiento: -40°C a +75°C

Resistencia al clima

IP66 - IP67

Tono de llamada

Shrill warble tone 80 dBA @ 1 metro típico

M.T.B.F.

Calculado para tener un M.T.B.F. Más de 50.000 horas utilizando discado

Discado

MF (tono)

Rayos / transitorios

Protección de los niveles mejorados del ITU-T k.21

PAQUETE

Tamaño de la unidad: 334*204*126 (mm)

Peso Neto: 7Kg

Peso bruto: 8Kg

JR103-FK-HB (Analog model)

JR103-FK-HB-SIP (SIP/VoIP model)

JR103-FK-HB-GSM (GSM model)


JR103-FK-HB-3G (3G model)



DIMENSIONS:



DIMENSIONS:



(Measured in mm)

SIP-VoIP TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power Input:

12-24V DC

Port:

WAN: 10/100Base-T RJ-45 for LAN, Auto MDIX

LAN: 10/100Base-T RJ-45 for PC, Auto MDIX

Power Consumption:

Idle:1.5W/ Active:1.8W

Voice Features

- Support SIP 2.0 (RFC3261)
- Codec: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722
- Echo cancellation: Support G.168 and hand-free can support 96ms
- Supports full duplex
- SIP support SIP domain, SIP authentication (none, basic, MD5), DNS name of server
- DTMF: SIP info, DTMF Relay, RFC2833
- Call control features: Flexible dial map, support hot-line

Network Features

- WAN/LAN: support Bridge mode
- Support static IP address
- Support DHCP get IP on WAN port
- Support VLAN
- Support web config